

## ZOTA «МК-S»

Тип	Площадь обогрева	Ступени мощности	Питание	Размеры присоед.	Размеры	Масса
ZOTA-4,5 «МК-S»	45 кв.м	1,5-3-4,5	220/380 В	3/4"	445x725x248	30 кг
ZOTA-6 «МК-S»	60 кв.м	2-4-6	220/380 В	3/4"	445x725x248	30 кг
ZOTA-7,5 «МК-S»	75 кв.м	2,5-5-7,5	220/380 В	3/4"	445x725x248	30 кг
ZOTA-9 «МК-S»	90 кв.м	3-6-9	220/380 В	3/4"	445x725x248	30 кг
ZOTA-12 «МК-S»	120 кв.м	4-8-12	380 В	3/4"	445x725x248	30 кг
ZOTA-15 «МК-S»	150 кв.м	6-9-15	380 В	3/4"	445x730x295	38 кг
ZOTA-18 «МК-S»	180 кв.м	6-12-18	380 В	3/4"	445x730x295	38 кг
ZOTA-21 «МК-S»	210 кв.м	9-12-21	380 В	3/4"	445x730x295	38 кг
ZOTA-24 «МК-S»	240 кв.м	8-16-24	380 В	3/4"	445x730x295	38 кг
ZOTA-27 «МК-S»	270 кв.м	9-18-27	380 В	3/4"	445x730x295	38 кг
ZOTA-30 «МК-S»	300 кв.м	10-20-30	380 В	3/4"	445x730x295	38 кг
ZOTA-33 «МК-S»	330 кв.м	11-22-33	380 В	3/4"	445x730x295	38 кг
ZOTA-36 «МК-S»	360 кв.м	12-24-36	385 В	3/4"	445x730x295	38 кг