

SANIVORT



SANIVORT 255 A



SANIVORT 405 M



SANIVORT 605 A

Бытовые канализационные насосные станции SANIVORT предназначены для перекачивания сточных вод от унитаза, раковин, душевых кабин, посудомоечных и стиральных машин, находящихся ниже уровня коллектора канализационной системы, а также в удаленных местах, где невозможно или нецелесообразно организовать канализацию самотеком.

Условия эксплуатации: в сточных водах могут содержаться только фекалии (для модели 255 A допускается только вода из раковины и душа). Недопустимо присутствие химически агрессивных веществ, растворителей, пластиковых изделий, средств гигиены, бумажных полотенец, металлических изделий, строительного мусора и т. п. Уровень pH перекачиваемой среды должен находиться в пределах от 4 до 10, температура – не выше +40 °С (+50 °С для моделей 405 M).

Корпус канализационной станции выполнен из легко моющегося пластика. Внутри корпуса установлен фекальный насос с режущим механизмом (кроме модели SANIVORT 255 A). Обратный клапан, установленный на выходе из канализационной станции, предотвращает возврат жидкости обратно в станцию.

Встроенное устройство контроля уровня жидкости автоматически включает и отключает насос. Двигатель насоса оснащен термозащитой.

Модель SANIVORT 605 DUO имеет два основных входа, что позволяет подключить насосную станцию к унитазу наиболее простым и удобным способом.

Техническая информация

Параметры	Модель SANIVORT			
	255 A	405 M	605 A	605 DUO
Электрическая сеть, В; Гц	~ 220 ± 10 %; 50			
Мощность, Вт	250	400	600	600
Макс. производительность, л/мин	80	100	150	150
Макс. напор, м	4	7	9,5	8
Присоединительные размеры:				
- к унитазу, мм	–	100	100	2 × 100
- к раковине, мм	40	40	40	40
- к душ. кабине, мм	40	40	40	40



Гарантия 1 год